Fili Betaflex (Nichel Free) ››› G&H FLEX MEDICS

Stesse caratteristiche degli archi Betaflex ma in filo dritto della lunghezza di 35,56 cm. (14”).
In confezione da 10 pezzi.

SEZIONE ROTONDA	
.016	**60X105187-001**
.018	**60X105187-002**
.032	**60X105247-002**

SEZIONE QUADRATA	
.016 x .016	**60X105188-001**

SEZIONE RETTANGOLARE	
.016 x .022	**60X105188-002**
.017 x .025	**60X105188-003**
.018 x .025	**60XSTTM1825**
.019 x .025	**60X105188-006**

RAME (COPPER) NICHEL TITANIO

I fili Fli® CuNiTi forniscono opzioni di trattamento flessibili con un’ampia varietà di forze e misure. L’aggiunta di rame alla lega di nichel titanio aumenta le proprietà termiche del filo mantenendo un preciso controllo delle forze. La migliorata resistenza alle deformazioni permanenti e la regolare progressione delle temperature di trasformazione, producono una maneggevolezza che rende il Fli® CuNiTi la soluzione di trattamento ideale. Materiali: 49.1% Ni, 44.5% Ti, 6% Cu, la restante parte Cr (composizione nominale). Temperature di trasformazione: 27°C livelli di forza più alti, 35°C livelli di forza medi, 40°C livelli di forza bassi.

Archi Universali FLI® CuNiTi ››› RMO®

Disponibili in confezione da 10 pezzi. Ogni arco è imbustato singolarmente.



SEZIONE ROTONDA	UNIVERSALE
.013	**E07030-1**
.014	**E07031-1**
.016	**E07032-1**
.018	**E07033-1**

SEZIONE RETTANGOLARE	
.014 x .025	**E07034-1**
.016 x .025	**E07035-1**
.018 x .025	**E07036-1**